

# PARQUETS

## SAPIN DU NORD

### CARACTÉRISTIQUES

- Sans finition
- Surface rabotée
- Taux d'humidité : 12 % +/- 2%
- Rainage en bout

### APPLICATION

- Sol

### PERFORMANCES

- Réaction au feu : Cfl-s1
- Marquage CE NF EN 14342

### SERVICE

- Conseils de pose détaillés page 193

### PROFILS

- Jointif 2 faces
- 21 x 135 mm



- Grain d'orge 1 face
- 21 x 135 mm



LE  
STYLE




Raboté




### L'INDISPENSABLE

- Plinthe Sapin du Nord
- Surface rabotée
- Rainage en bout

- Bord droit
- 10 x 70 mm / 10 x 95 mm / 10 x 110 mm
- 13 x 70 mm / 13 x 95 mm / 13 x 110 mm



- Bord rond
- 10 x 70 mm / 10 x 95 mm



LE +

Bon rapport qualité-prix pour ce parquet massif solide et résistant.



### LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pensez à bien entreposer vos lames à plat, au moins 72h avant la pose dans le lieu de mise en œuvre pour les préparer à leurs conditions finales d'utilisation.

### CONFORMITÉS ET GARANTIES



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

1 et 2. Grain d'orge